

# FKT-390B BASIC Aşı ve İlaç Saklama Dolabı

- Maksimum ısı izolasyonu ve enerji tasarrufu sağlayan HCFC içermeyen C-PENTANE poliüretan
- Kolay temizlenebilir beyaz renkli ABS iç gövde yapısı
- Tropik iklim sınıfına uygun +43°C ortam sıcaklığında çalışabilen yüksek performanslı kompresör
- 0,1°C ekran çözünürlüğüne sahip kapasitif dokunmatik tuşlara sahip mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı
- Programlama menüsüne yetkisiz kişilerin erişimini kısıtlayan 3 haneli, kullanıcı tarafından değiştirilebilir şifre fonksiyonu
- Mikroişlemci tabanlı sıcaklık kontrol cihazı menüsünden kabin içi sıcaklık ölçüm sensörünün kalibrasyon imkanı
- Düşük-yüksek sıcaklıklarda, kapı açık ve sıcaklık sensör arızasında devreye giren sesli ve görsel alarm fonksiyonları
- +2 / +8°C arasında kullanıcı tarafından programlanabilir çalışma aralığı
- Kompresör çalışma süre kaydı
- Hafızaya alınan son 9 alarm kodunun dijital ekranda sergilenebilmesi imkanı
- Servis bakım zamanını gösteren görsel ikaz ikonu
- Soğutma fonksiyonunun devrede olduğunu belirten sinyal lambası
- Sıcaklık sensör arızasında önceden tanımlanmış zamana göre periyodik soğutma fonksiyonunun devamlılığı sağlayan program yazılımı
- Hücre içinde eşit ısı dağılımını sağlayan fanlı ve perfore hava yönlendirme kanalına sahip soğutma sistemi
- Otomatik defrost
- Mükemmel ısı izolasyonu sağlayan C-PENTANE poliüretan enjekte edilmiş blok kapı ile düşük enerji tüketimi
- Güvenlik kapı kilidi ve anahtarı
- Dıştan tutma kapı kolu
- Uzun ömürlü, enerji tasarruflu ve soğuk ışık veren LED dikey iç aydınlatma ve aydınlatma kontrolü
- 2 adet tek yönlü mini tekerlek ve 2 adet yüksekliği ayarlanabilir ön sabitleme ayağı
- Anti-bakteriyel manyetik kapı contası
- 5 adet yüksekliği ayarlanabilir plastik kaplı çelik tel raf
- CFC içermeyen, enerji tasarrufu sağlayan R134a soğutucu akışkan gaz
- EMC ( Elektromanyetik uyumluluk ) ve LVD ( Alçak gerilim direktifi ) doğrultusunda Türkak Akredite bağımsız bir laboratuvar da yapılmış test raporları ile CE kalite standartlarına uygunluk



**+2 / +8°C**

## Opsiyonel Donanımlar

- Bluetooth modül ile android tabanlı akıllı telefonlardan ve tabletlerden sıcaklık verilerinin tablo ve grafiksel olarak sıcaklık takibi
- GSM alarm modülü ile elektrik kesintisinde, düşük ve yüksek sıcaklık limitleri aşıldığında, sıcaklık sensör arızasında kullanıcıyı uyararak SMS ve telefonla arama fonksiyonu
- R600a HC soğutucu akışkan gaz

Model	FKT-390B BASIC
İklim Sınıfı	Tropikal ( T ) +43°C
Çalışma Aralığı	+2 / +8°C
Elektrik Tüketimi	2 Kws/24s
Voltaj	220VAC
Frekans	50 Hz.
Dış Ölçü ( ExDxY)	590x620x1885 mm.
İç Ölçü ( ExDxY)	510x470x1575 mm.
Paketli Ölçü ( ExDxY)	630x635x1950 mm.
Bürüt / Net Hacim	390 / 365 lt.
Bürüt / Net Ağırlık	82/73 Kg.